



2882-22

(/Products/Power-Tools/Metalworking/Grinders/2882-20)

## Amoladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con interruptor de paleta ONE-KEY™, sin bloqueo

★★★★★ 4.9 (98) Escribe una reseña

Nuestra amoladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con interruptor de paleta ONE-KEY™ y kit sin bloqueo es el siguiente avance en potencia y rendimiento de las amoladoras inalámbricas y, al mismo tiempo, mejora la seguridad con su freno RAPIDSTOP™. La esmeriladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con ONE-KEY™ genera energía con cable de 11 A para completar las aplicaciones de corte y esmerilado más difíciles. **El motor sin escobillas** POWERSTATE™ ofrece potencia máxima sostenida y 8500 RPM para eliminar material más rápido y aumentar la productividad. REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. El freno RAPIDSTOP™ proporciona tiempos de parada de menos de 2 segundos con un disco abrasivo. Nuestra rectificadora de frenado M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con ONE-KEY™ incluye un embrague electrónico para protección contra contragolpes, así como protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor. Compatible con ONE-KEY™, esta amoladora se conecta de forma inalámbrica a un teléfono inteligente para rastrear y administrar la herramienta, brindándole visibilidad de dónde se encuentran las herramientas en su red de trabajos. Las baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 incluidas ofrecen un 50 % más de energía y funcionan un 50 % más frías que las baterías M18™ REDLITHIUM™ XC. Experimente cambios de accesorios más rápidos y menos tiempo de inactividad con ajustes de protección y accesorios sin herramientas, sin dejar de ser totalmente compatible con los accesorios más comunes del mercado. La amoladora con freno MILWAUKEE® M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con ONE-KEY™ es el siguiente nivel de productividad en el lugar de trabajo y seguridad mejorada en amoladoras inalámbricas.



## INCLUYE

**(1) Amoladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con interruptor de paleta ONE-KEY™, sin bloqueo (2882-20)**  
 (/Products/Power-Tools/Metalworking/Grinders/2882-20)

**(2) Paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 (48-11-1865)**  
 (/Products/Batteries-and-Chargers/M18-Batteries-and-Chargers/48-11-1865)

**(1) Cargador rápido M18™ y M12™ (48-59-1808)**  
 (/Products/Batteries-and-Chargers/M12-Batteries-and-Chargers/48-59-1808)

**(1) Guardia T27**

**(1) Protector con clip T1**

**(1) Mango lateral**

**(1) Brida Trasera**

**(1) Tuerca con brida**

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

### ESPECIFICACIONES

### RESEÑAS

**Motor sin escobillas POWERSTATE™:** construido específicamente para la esmeriladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con ONE-KEY™, **ofrece 8500 RPM** para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de corte y esmerilado más difíciles.

Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, permitiendo niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.

Paquete de baterías REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™: Proporciona un 50 % más de energía y funciona un 50 % más frío en comparación con la batería REDLITHIUM™ estándar. La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado.

**Incluye un freno RAPIDSTOP™ para detener rápidamente los accesorios y mejorar la seguridad.**

**Diseño de interruptor de paleta** para mayor comodidad y facilidad de uso al operar en varias posiciones

**Ajuste de protección sin herramientas para instalaciones y ajustes de protección más rápidos**

**Cambio de accesorios sin herramientas** con tecnología FIXTEC integrada

**Embrague electrónico para protección contra retroceso**

Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de rectificado comunes

Protección contra sobrecarga: maximiza la vida útil del motor.



**Mango lateral antivibración** para mayor comodidad y seguridad del usuario

**Seguimiento y gestión de herramientas ONE-KEY™**

Compatible con todas las baterías M18™

⬇ **Descargar Manual del Operador** (<https://documents.milwaukeetool.com/58-14-0266d1.pdf>)

⬇ **Descargar lista de piezas de servicio** (<https://documents.milwaukeetool.com/54-00-2882.pdf>)

## ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

**Voltaje 18V**

**Tipo de Batería** Iones de litio de 18 voltios

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Garantía de herramienta** 5 años (herramienta), 3 años (batería)

**Fuente de alimentación** Sin cable

**Tipo de motor** POWERSTATE™ sin escobillas

**Tipo de mango** Derecho

**Longitud** 13,18 pulgadas

**Peso** 3,17 libras

**Altura** 4,36 pulgadas

**Ancho** 2,76 pulgadas

**Sin escobillas** Sí

**Sistema de batería** M18

**Freno** Sí

**Tipo de interruptor** Interruptor de paleta

**Diámetro de la rueda** 4-1/2" / 5"