Protección de manipulación

ULTRANE 551

Imbatible en precisión en la punta de los dedos

EN388

4131X

CATEGORÍA 2

DESTREZA

EN ISO 21420: 5/5

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Gran destreza gracias a la finura del guante
- Confort añadido gracias al tejido sin costuras. Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano

Durabilidad

- Adecuado para el uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®
- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria automovilística/mecánica
- Electrónica
- Industria alimenticia
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Construcción (Climatización/fontanería)
- Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)
- Industria farmacéutica y cosmética

APLICACIONES

- Instalación y reparación de cerraduras
- Envasado
- Colocación de madera, paneles o molduras
- Mantenimiento de tuberías, equipos de calefacción.
- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones
- Mecanismo complejo
- Ordenación de piezas pequeñas
- Montaje de componentes electrónicos (pantallas, led, etc.)
- Remachado de antenas de alta frecuencia
- Manipulación de microprocesadores

Editar 24/04/2024

Protección de manipulación

ULTRANE 551

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 4: Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Gris
Tamaño	5 6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	1.3E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	6.3E+9 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/18/0966
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 24/04/2024