

Las líneas de vida con amortiguador de impacto son un componente del sistema personal de detención de caídas. Sirven para unir el anillo en D de la espalda de los arneses de cuerpo completo de MSA con un anclaje y un conector de anclaje adecuados.



No. de parte: 10113164



No. de parte: 10073708



No. de parte: 10072473

Aplicaciones

- Espacios confinados
- Trabajos en alturas
- Construcción
- Gas y Petróleo
- Minería
- Papel y pulpa
- Materiales peligrosos
- Industria en general

Especificaciones Técnicas

Materiales:

- Línea de vida y amortiguador: 100% Poliéster
- Hilo: 100% Poliéster.
- Funda del amortiguador: Vinil transparente
- Ganchos y herrajes: Aleación de acero forjado con recubrimiento de Zinc o de Acero Inoxidable, según indica en etiqueta o tabla.
- Colores:
 - Línea de Vida: amarillo
 - Amortiguador: negro
 - Herrajes: dorado

Especificaciones:

- Diseñado para mantener la fuerza de detención de caída por debajo de 900 libras
- Disponible en configuración ajustable y con amortiguador Tie-back*
- Línea de vida disponible en 2 versiones: sencilla y doble (ver modelos).
- Capacidad máxima: 175 kg. , incluyendo ropa de trabajo y herramientas.
- Los ganchos son automáticos de doble seguro y con autobloqueo.
- Fuerza mínima de rompimiento de todo el sistema de 5,000 lb (22.2kN)
- Longitud de la línea de vida de 1.37m (4.5ft) a 1.8m (6ft)
- Para caídas libres de 1.8m (6ft) y 3.6m (12ft), según indica en etiqueta o tabla.

*No aplica para todos los modelos

Información para Ordenar

No. De Parte	Conexión de arnés	Conexión de anclaje	Tipo				Acero		Altura Máxima de Caída		Longitud		Normas		
			Un Pierna	Dos Piernas	Ajustable	Tie-Back	Galvanizado	Inoxidable	3.6m (12ft)	1.8m (6ft)	1.3m	1.8m	ANSI	CSA	OSHA
10072472	36C	36C	■			■	■				■	■		■	
10072473	36C	36C		■		■	■				■	■		■	
10072474	36C	36C	■		■		■				■	■		■	
10072475	LC	36CL		■	■		■				■	■		■	
10073708	36C	36C		■	■		■				■	■		■	
10075283	D-RING	LC	■				■				■	■			■
10076124	LC	36CL	■		■		■				■	■		■	
10113157	36C	36C	■		■	■	■				■	■	■		
10113158	36C	36C	■		■		■				■	■	■		
10113159	36C	36C		■	■		■				■	■			
10113162	36C	36C		■	■	■	■				■	■	■		
10113163	36C	36CL		■	■		■				■	■	■		
10113164	36C	36CL	■		■		■				■	■	■		
10121170	8280	8280	■			■	■				■	■	■		
10125188	Loop	8280		■		■	■				■	■	■		
10129118	LC	LC	■			■	■				■	■			■
10129119	LC	LC		■		■	■				■	■			■
10129120	LC	LC	■		■		■				■	■			■
10129151	LC	GL3100		■	■		■				■	■			■
10129152	LC	LC		■	■		■				■	■			■
10129153	LC	GL3100	■		■		■				■	■			■
10150488	36C	36C	■		■		■			■		■	■		
10150489	36C	36C	■		■	■	■			■		■	■		
10150490	36C	36C		■	■		■			■		■	■		
10150491	36C	36C		■	■	■	■			■		■	■		
10155935	36C-SST	36CSST	■		■			■			■	■	■		
10155936	36C-SST	36C-SST		■	■			■			■	■	■		

Aprobaciones

- OSHA
- ANSI Z359.1
- ANSI A10.32
- CSA Z259.11-05 E4
- Cumplen con NRF-024-PEMEX-2009